

空糸ヒートポンプエアコン  
《セパレート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの合理的な使用に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は対象外です。)

## ■EcoZEAS80の性能について

[illegible]

★「/」で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率 (A/PF)	区分名
--------------	--------------	------------------------	-----

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷暖能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率(%)	区分名
FHP～形 FHP～形	3.6	6.0	ab
	4.5	5.0	
	4.5	5.3	
	4.5	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	ac
	10.0	6.0	
	12.5	5.7	
	20.0	5.5	
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	ad
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	4.9	4.9	
	5.6	4.6	
	7.1	4.6	ae
	10.0	4.8	
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
25.0	4.0	af	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

APF表示は、JIS B 8616:2006(「バック-ジエア-コンディショナー」とJRA4048:2006(※))  
(「バック-ジエア-コンディショナー」の期間エネルギー消費効率)に基づいて行います。  
※JRA4048:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した  
規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$
$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

ご購入店名

TEL

振付年月日

年

月

日

〒

〒

**ダイキンコネクティブ**  
営業時間：24時間365日対応いたします。

**0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daiikinc.com> (ご相談対応ホームページ)



# ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ  
空冷ヒートポンプエアコン  
《レバノート形》

## 取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

### ■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHO122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.96	2.19	3.4	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.40	3.35	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.67	3.45	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.83	3.43	3.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.95	2.85	4.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.05	2.85	4.8	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHO142AL	1	12.5	14.0	3.57	3.16	4.3	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.14	3.10	4.3	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.39	3.45	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	3.72	3.67	4.2	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	3.16	3.03	5.7	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	4.46	3.81	4.3	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	4.31	3.53	4.4	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	4.05	3.57	4.8	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	4.53	3.89	4.1	ac
		FHP142AL	2	12.5	14.0	4.94	4.10	3.9	ac
R2YPT160BA形	FHQ162AL	FHO162AL	1	14.0	16.0	4.10	3.53	4.5	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	3.95	2.92	4.8	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.07	3.84	4.5	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	3.89	2.82	4.7	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.02	3.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	3.72	3.67	4.2	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	3.72	3.67	4.2	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.22	2.19	4.1	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.30	3.35	4.2	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.49	4.43	5.0	ac
		FHP162AL	2	14.0	16.0	3.88	3.58	5.5	ac
		FHP162AL	2	14.0	16.0	3.89	3.41	5.7	ac
R2YPT180BA形	FHQ182AL	FHO182AL	1	14.0	16.0	4.83	3.97	4.6	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	4.83	4.50	4.1	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	4.45	4.24	5.0	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.20	4.29	4.2	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.38	4.29	4.6	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.38	4.01	4.6	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.38	4.01	4.6	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.57	3.91	4.5	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.10	4.25	4.6	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.04	4.40	4.6	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.22	4.68	4.2	ac
		FHP182AL	2	14.0	16.0	5.04	4.40	4.6	ac
R2YPT200BA形	FHQ202AL	FHO202AL	1	14.0	16.0	4.84	4.25	4.6	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.61	4.25	4.6	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	5.64	4.79	3.9	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.58	4.44	4.6	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.33	4.28	4.8	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	5.11	4.25	3.9	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	5.05	4.66	4.0	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac
		FHP202AL	2	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT220BA形	FHQ222AL	FHO222AL	1	20.0	22.4	6.50	6.50	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.00	6.00	4.8	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.0	ac
R2YPT280BA形	FHQ282AL	FHO282AL	1	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
		FHP282AL	2	28.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac

### ●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQ~形 FHP~形	上記以外	3.5	5.0	ac
		4.0	5.9	ac
		4.5	5.9	ac
		5.0	5.8	ac
		5.5	5.8	ac
		6.0	5.7	ac
		7.0	6.0	ac
		10.0	6.6	ac
		12.5	6.6	ac
		14.0	6.6	ac
		20.0	5.1	ac
		25.0	4.8	ac
上記以外	上記以外	3.5	5.0	ac
		4.0	5.0	ac
		4.5	5.0	ac
		5.0	4.9	ac
		5.5	4.9	ac
		6.0	4.8	ac
		7.0	5.1	ac
		10.0	4.8	ac
		12.5	4.7	ac
		14.0	4.7	ac
		20.0	4.3	ac
		25.0	4.0	ac

### ●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516「2006(リニア) シェアードコンプレッション」に準拠して行います。  
※R410A48：2006は、JIS B 8516：2006を参照するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・APF＝総制熱能力(能力)÷期間消費電力